

Ominaisuus	TKR Massalattia	Akryylimassalattia	Epoksilattia
Vesitiiviys	✅ Täysin vesitiivis, sertifioitu vedeneriste	❌ Ei vedeneriste, vaatii erillisen vedeneristyksen pintaan.	❌ ✅ Osa on osa ei
Elastisuus	✅ Joustava, kestää liikettä	⚠️ Lähes joustamaton	❌ Kova ja halkeileva, vähän joustava
Kutistumattomuus	✅ Ei kutistu eikä halkeile	❌ Voi kutistua ja halkeilla	❌ Voi halkeilla kutistumisen ja iskurasituksen vuoksi
Asennuksen hajuttomuus	✅ Ei hajua asennettaessa tai kuivuttuaan	❌ Voimakas haju asennuksen aikana, voi aiheuttaa allergisen reaktion, Vaatii höyrytyksen ennen käyttöönottoa	❌ Epoksin haju asennusvaiheessa, voi aiheuttaa epoksiallergiaa
Käyttökerrosten määrä	✅ 2–3 kerrosta riittää useimpiin kohteisiin	⚠️ 2–4 kerrosta riippuen käyttötarkoituksesta	⚠️ 2–4 kerrosta riippuen käyttötarkoituksesta
Sähköä johtamattomuus	✅ Ei johda sähköä	⚠️ Johtavuus vaihtelee	⚠️ Johtavuus riippuu seoksesta
Ulkonäkö	✅ Mattapintainen tai kiiltävä, laaja värivalikoima	✅ Useita värejä ja mattavaihtoehto	✅ Kiiltävä pinta, mutta voi kellastua
UV-kestävyys	✅ Ei kellastu (UV-kestävä versio saatavilla)	❌ Voi kellastua ajan myötä	❌ Kellastuu UV-altistuksessa
Liukkaus märällä	✅ Hyvä kitka akryylihiekan ansiosta, voidaan säätää karheutta	✅ Hyvä kitka akryylihiekan ansiosta	❌ Liukas ilman lisäpintakäsittelyä
Kestävyys ja iskunkesto	✅ Korkea mekaaninen kestävyys	✅ Korkea kestävyys	⚠️ Hyvä mutta halkeiluherkkä
Kemikaalien kesto	✅ Kestää hyvin kemikaaleja	✅ Hyvä kemikaalien kesto	✅ Erinomainen kemikaalien kesto
Korjattavuus	✅ Helppo huoltaa, korjata ja uudistaa pintakäsittelyllä	❌ Vaikeasti korjattavissa	⚠️ Korjattavissa, mutta vaatii hiontaa
Antibakteerisuus	✅ Saatavilla antibakteerisena lisäkerroksena	❌ Ei antibakteerinen	⚠️ Joissakin erikoisversioissa saatavilla
Valmiin pinnan tasalaatuisuus	✅ Kehitetty asennustekniikka takaa laadukkaan pinnan (KBT-Rakennus Oy)	✅ ❌ Vaatii kokeneen hyvän asentajan	✅ ❌ Vaatii kokeneen hyvän asentajan
Sisäilmaluokitus	✅ M1 ja EC1+	✅ ❌ M1 joissakin	✅ ❌ M1 joissakin